



PARETE OPACA

Descrizione

Idropittura murale superlavabile a base di speciali resine acriliche alcaliresistenti non ingiallenti. Effetto estetico opaco, caratterizzato da eccezionale pennellabilità e distensione, ottima lavabilità. Prodotto ideale per la finitura di ambienti interni che richiedano totale lavabilità e praticità di manutenzione.

Preparazione supporti

Murature nuove o cartongessi

Gli intonaci dovranno essere maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare e carteggiare le imperfezioni, isolare gli stucchi. Come mano di preparazione si proceda all'applicazione, preferibilmente a pennello per favorire la penetrazione del prodotto, di una ripresa di idoneo **Fondo** diluito come da scheda tecnica del produttore. A fondo completamente essiccato applicare una prima mano di **Parete Opaca** ove necessario diluire con acqua come da tabella, dopo almeno 4 ore applicare una seconda mano di **Parete Opaca**.

Murature vecchie

Superfici vecchie con pitture bene ancorate saranno pulite depolverate e fissate. Superfici con pitture non adeguatamente ancorate saranno sverniciate raschiate e lavate con detergenti basici o con acqua ed ammoniaca. Si procederà poi con la stuccatura e la carteggiatura di eventuali imperfezioni cui seguirà un'accurata pulizia dei supporti che dovranno risultare esenti da polveri o parti scarsamente coerenti. Eventuali formazioni di muffe andranno neutralizzate e rimosse. Come mano di preparazione si proceda all'applicazione, preferibilmente a pennello per favorire la penetrazione del prodotto, di una ripresa di **Fondo** diluito come da scheda tecnica del produttore. A fondo completamente essiccato applicare una prima mano di **Parete Opaca** ove necessario diluire con acqua come da tabella, dopo almeno 4 ore applicare una seconda mano di **Parete Opaca**.

Diluzione

10% con acqua.

Applicazione

Parete Opaca può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo mediante airless.

Essiccazione

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 1 ora
Tempo di essiccamento in profondità minimo: 6 ore

Resa

8-10 mq./l Per strato

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture lucide per pareti e soffitti interni.

Limite consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 100 g/l

Stoccaggio

Contenuto massimo COV. **Parete Lucida** : 45 g/l

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Parete Lucida non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.

Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.