

CRYSTAL WHITE

Descrizione

Idropittura decorativa murale per interno che rende lucenti e scintillanti pareti e soffitti. Finitura di tendenza con buone caratteristiche di resistenza allo sfregamento e dall'aspetto pieno e opaco che aiuta a rendere meno visibili le eventuali imperfezioni delle pareti. Il prodotto presenta anche buone caratteristiche di traspirabilità che lo rendono idoneo per l'applicazione in tutti gli ambienti interni della casa. Il bianco e le tinte di cartella sono tutte tonalità considerate neutre, l'ideale per la decorazione degli ambienti in cui si desidera dare in seguito risalto ad un particolare della stanza con colori più accesi e con finiture decorative d'impatto.

Ciclo Applicativo

PARETI/SOFFITTI in INTERNO MAI PITTURATI o da RITINTEGGIARE

- Pulire la superficie, da trattare, da eventuali polveri e anomalie che dovranno essere risolte con cicli specifici (ad esempio in presenza di muffe, usare il ciclo Sanificante Estro).
- In presenza di pitture sfarinanti a secco, si consiglia la rimozione della finitura
- Stuccare le eventuali imperfezioni (fori, cavillature, crepe) usando uno stucco in pasta/polvere.
- Ad essiccazione avvenuta del rasante, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
- Si consiglia di applicare una mano di FONDO SOLUTION e lasciare asciugare.
- Dopo circa 8h applicare due mani di finitura CRYSTAL WHITE bianca o colorata.
- Dopo 18/24h è possibile applicare un protettivo per preservare la finitura da macchie e usura, applicando GELDESIGN per una protezione con finitura opaca ed invisibile, od il VETRIFICANTE per un supporto lucido che esalta la presenza dei glitter e conferisce maggiore luminosità ai supporti e locali.

Applicazione della Finitura

Aggiungere a CRYSTAL WHITE i glitter contenuti sotto il coperchio della confezione e mescolare il formulato. Aggiungere al prodotto l'eventuale TONER ESTRO DECORDESIGN per ottenere la tinta scelta, rispettando i dosaggi indicati sulla cartella colori, miscelando la tinta al fine di ottenere un fluido di colore uniforme.

Diluizione: 20-25% con acqua.

Applicare due mani di prodotto a pennello o rullo come una normale idropittura. È possibile aggiungere al Crystal White i Glitter Estro di diversi colori al fine di ottenere risultati estetici unici e personalizzati.

Essiccazione: minimo 6 ore

Consigli Pratici

- Non interrompere il lavoro a metà parete; chiudere l'applicazione in coincidenza di spigoli o angoli.
- Non additivare i glitter e l'eventuale toner in unica fase, potrebbero crearsi grumi di colore antiestetici.
- L'effetto scintillante è esaltato sulle pareti soggette all'esposizione di luce naturale o grazie alla presenza di luci artificiali come lampade/faretti e applique.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

"Pittura per effetti decorativi "
Limite COV per questa cat. (A/I): 300 g/l (2007) 200 g/l (2010)
Contenuto massimo COV di questo prodotto: 7 g/l

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Rev. 1 del 10/05/2017.