



PRIMER ANCORANTE

Descrizione

Prodotto formulato con speciali resine, da applicare a basso spessore a pennello o a spruzzo. Agisce quale mano di ancoraggio ed interfaccia fra le superfici più difficili e qualsiasi tipo di finitura desiderata. Particolarmente adatto su lamiere zincate, leghe leggere, alluminio, acciaio inox e supporti difficili come plastica e vetro. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di finitura sintetica od all'acqua.

ATTENZIONE: non è miscelabile con alcun altro prodotto. Non deve essere tinteggiato con alcun tipo di colorante.

Caratteristiche principali

Sovraverniciabile con ogni tipo di pittura o smalto.

Peso specifico: 1040 g/litro

Aspetto del film: Opaco.

pH al confezionamento: 7,5 +/- 0,2

Resa consigliata: 8 mq/l.

Colore: Bianco

Diluizione prodotto: 50% (v/v) con acqua, sia a pennello che per Airless.

Solvente per pulizie: Acqua e sapone, non usare acqua calda.

Ciclo Applicativo

- Pulire la superficie, da trattare, da eventuali polveri e anomalie che dovranno essere risolte con cicli specifici.
- Stuccare le eventuali imperfezioni, ad essiccazione avvenuta del rasante, carteggiare la superficie e ripulire accuratamente.
- Applicare il PRIMER ANCORANTE
- Ad essiccazione avvenuta del primer applicare la finitura seguendo il ciclo applicativo di quest'ultima.

Applicazione

Applicare Primer Ancorante universale in unica mano in un velo sottile.

Dopo l'essiccazione (minimo 1 ora, secondo condizioni ambientali) applicare la finitura scelta.

Modalità di utilizzo – Consigli pratici

Primer ancorante universale affinché svolga la sua funzione, deve essere applicato in unico sottile velo.

Si consiglia una leggera carteggiatura superficiale quando PRIMER ANCORANTE è utilizzato su supporti già verniciati.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

“ Primer “

Limite COV per questa cat. (A/g): 30 g/l (2010).

Contenuto massimo COV IN QUESTO PRODOTTO: 10 g/l

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Rev. 1 del 31/05/2018.